



Bricmate™

# Serie Z Quartzit Grey Utomhusklinker



## Egenskaper

Frostbeständig/Rektifierad/2cm

Z Quartzit Grey är en rektifierad, frostsäker & genomfärgad granitkeramik förläggning utomhus. 2 cm tjocklek möjliggör läggning i sandbädd eller på Bricmate Piedestaler. Finns även i 10 mm tjocklek för läggning inomhus, se D Quartzit Grey. Variationer och ojämnheter i plattan förekommer.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)
Z66	60120	595X595	32	0,72	20
Z Poolside/Step	60320	291X595	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Left	60420	291x595	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Right	60520	291x595	8	1 st/kartong	20

### FÖRDELAR BRICMATE UTMHUSKLINKER

- Snygg och stilren design med 60x60 format.
- Ingen differens i storlek eller tjocklek vilket underlättar läggning. Det gör att man sparar cirka 40% i arbetstid jämfört med att lägga natursten eller skiffer.
- Lätt att hålla ren, behandling eller underhåll behövs ej. T.ex. tränger grillolja inte in i plattorna.
- Missfärgas inte med tiden.
- Antislip t.ex. Bra vid läggning runt pool.
- Frostsäker

### SKÖTSELRÅD

#### Vardagsrengöring

Räcker det inte med att endast spola av plattorna så använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila Cleaner). Behandla aldrig glaserade plattor med klinkerolja!


#### Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

#### PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar.

Inside  
Outside



**Bricmate™**

# Serie Z Quartzit Grey Utomhusklinker



## INSTALLATION

- Vid kapning rekommenderas vattenkyld såg. Går att torrsåga men med risk för flisning.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer. Kontrollera och godkänn därför alltid materialet nog innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation
- Granitkeramik är hårt att borra i. Vi rekommenderar vattenkylda diamanthörlor från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.

## Läggning av Bricmate Utomhusklinker bör ske av fackman, nedan följer exempel på olika typer av installationer:

### A

Installation av Utomhusklinker i trädgård:

Vid installation av Utomhusklinker i trädgård (t.ex. läggning av altan eller runt pool) läggs utomhusklinker lämpligast på en "paddad" sandbädd, lämpligtvis fogas utomhusklinker med flexibel hårdfog (ex Meruxin) anpassad för utomhusbruk eller sand.

### B

Installation av Utomhusklinker på uppfart:

Vid installation av Utomhusklinker på uppfart läggs plattorna på en gjuten platta. Har bör plattorna sättas i fix anpassat för utomhusbruk, utomhusklinker fogas lämpligast med en hårdfog anpassad for utomhusbruk.

### C

Installation av Utomhusklinker på piedestaler:

Vid läggning av Utomhusklinker på t.ex. Balkong eller takterrass kan med fördel Bricmate Piedestaler användas. Dessa är anpassade för Utomhusklinker och är justerbara i höjd for att få en jämn yta. Under plattorna finns då ett utrymme for avrinning eller exempelvis ledning av kablage for belysning m.m. Vid läggning av piedestaler lämnar man luftspalten mellan plattorna for avrinning. Rent och snyggt utan fog. Övrigt tillval till piedestaler kan vara sk lutningskorrigerare som gör ytan jämn även om underlaget har ett fall.

