



Bricmate™

Serie J

Limestone Light Grey

Granitkeramik



Egenskaper

Vägg/Golv/Frostbeständig/Modulanpassad/Rakskuren

J Limestone är en rektifierad, frostsäker & genomfärgad granitkeramik för golv & vägg. Genomfärgad granitkeramik är optimal vidläggning både inomhus och i offentliga miljöer. J Limestone varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstens känsla. T.ex. I storlek 30x30 finns över 100 olika mönster. Finns även i 2cm tjocklek för utomhusbruk se Z-serien.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
J66	36201	596X596	24	1,08	9,5	-
J36	36202	297X596	23	1,08	9,5	-
J26	36207	197X596	16	0,72	9,5	-
J33	36203	297X297	23	1,08	9,5	-
J1515	36204	147X147	13	0,63	9,5	-
J Sticks	36205	Irregular	16	0,72	9,5	297X596
J0505	36206	48X48	17	0,9	9,5	297X297
J Step	36208	297X596	23	1,08	9,5	-
J Skirting	36209	72X596	9	0,432	9,5	-

FOG

- Rekommenderad fogbredd är 1-2mm på rektifierade plattor.
- Bricmate rekommenderar en fogfärg som bäst matchar plattans färg, dvs. En kulöranpassad fog. J Limestone Light Grey: Ljusgrå/grå

INSTALLATION

- J Limestone bör sättas med fix av klassificering I eller II (hängfix vid väggmontering).
- Rekommenderade kamstorlekar 8-15 mm beroende på underlag.
- Plattor med storlek 30x30 och större rekommenderas att läggas i flytfix eller dubbellimmas.
- Plattor med storlek 30x60 bör ej sättas i halvförband pga risk för fogsprång. ¼-förband eller motsvarande rekommenderas.
- Vid kapning rekommenderas kakelskärare i enlighet med Sigma eller vattenkyld såg.
- Granitkeramik är hårt att borra i, vi rekommenderar diamanborrar från t ex Byggtillbehör för bästa resultat.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.

SKÖTSELRÅD

Vardagsrengöring

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Behandla aldrig granitkeramik med klinkerolja!

Fläckar/märken

För fläckar som uppstår efter installation (t ex foghud, etc.) avlägsnas med t ex syra (salt, oxalsyra). Bricmate rekommenderar Fila Deterdek. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

PLATTANS SHADE (BRÄNNING/FÄRGBAD)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J Limestone varierar väldigt mycket i nyans och mönster mellan plattor, även i kartonger med samma shade.

Inside
Outside

