



Serie Z Norrvange Light Grey Granitkeramik 20 mm

Z Norrvange är en torrpressad & rektifierad/rakskuren granitkeramik för golv inom- och utomhus. Speciellt avsedd för utomhusanvändning på t.ex. pooldäck, altaner, terrasser och liknande. Z-serien är optimal att använda runt och omkring pooler pga dess halkdämpningsklass. Finns även i 9 mm tjocklek förläggning inomhus, se J Norrvange.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek(mm)
Z66	60131	598X598	33	0,72	20
Z Poolside/Step	60331	298X598	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Left	60431	298x598	8	1 st/kartong	20
Z Pool Inner Corner Right	60531	298x598	8	1 st/kartong	20

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* R11/C
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulänpassad
- Ingen differens i tjocklek vilket underlättar vidläggning.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppgge shade-nr vid kompletteringar. Observera att Z-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

**Halkdämpningsklassificering:*

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.