



Serie T

Grey Mix Stone Glam

Mosaik

Serie T är en mosaik-mix bestående av polerad natursten och färgat glas. Serie T används med fördel på väggar inomhus, och på golv där endast barfotatrafik kan förväntas.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
T1515	33209	15x15	7	0,45	8	299x299

Egenskaper

- Polerad natursten
- Färgat glas

Installation

- T serien ska monteras med hydrauliskt härdande (binder vattnet i sig självt) fästmassa. Alternativt normalhärdande fästmassa min klass C2 med vit eller silvergrå cement.
- Rekommenderad kamstorlek: 3-4mm beroende på underlag. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal skikt tjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
- Vid montering så rekommenderas för bästa resultat att mosaikarken förskjuts i varje skift. När arken monterats bör dessa "klappas" med fogbräda eller likvärdigt. För utjämning och täckning av fästmassa.
- Marmor och glas är naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet nog innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Kapning utförs med lämplig vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt. Klippning och mönsteranpassning utförs med mosaiktång.
- Fogning utförs med hydrauliskt härdande fogmassa avsedd för natursten. Alternativt med normal härdande fog med icke repande ballast.
- Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som sättmassan för att undvika skuggning.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med tex Fila FilaCleaner.

Behandling:

Polerad marmor kräver ingen behandling men bitarna med natursten kan behandlas med Fila MP/90. Behandlingen ger ett skydd mot fläckar och underlättar vardagsrengöring.

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. Behandla aldrig glas med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar.