

**Bricmate®**



# Serie U Grey Marble Honed Mosaik

Serie U Grey Marble Honed är en icke transparent marmor för golv- och vägg inom- och utomhus. Eftersom marmor är ett material tillverkat av naturen och bryts i dagbrott så varierar stenens färg och ådring. Som all marmor kan den vara känslig för formförändring och utfällningar. Därför rekommenderar Bricmate särskilda fäst- och fogbruk enligt nedan.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
Hexagon M	34511	50x50	9	0,46	8	300x305
Hexagon L	34505	100x100	5	0,38	10	-

## Egenskaper

- Slipad marmor
- Rektifierad/kantskuren

## Installation

- U serien ska monteras med hydrauliskt härdande (binder vattnet i sig självt) fästmassa. Detta för att minimera risken för missfärgningar av stenen.
- Rekommenderad kamstorlek: 4-6mm beroende på plattans storlek och underlaget. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal skiktjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
- Marmor är naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som reklamation.
- Kapning utförs med lämplig vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Fogning utförs med hydrauliskt härdande fogmassa avsedd för natursten. Alternativt med normal härdande fog med icke repande ballast.
- Observera att detta är en natursten som bör behandlas!

## Skötselråd

### Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med tex Fila FilaCleaner.

### Behandling:

Marmor bör behandlas. Bricmate rekommenderar Fila MP/90 Eco Plus. Behandlingen skyddar, impregnerar och minskar plattans absorption och tätar dess ytporer vilket underlättar vardagsrengöring.

### Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra ej får användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

### Shade (bränning)

Serie U har ingen shade då det är en natursten som varierar naturligt i färg och ådring.